

HP Designjet T1120 multifunktionsskrivarserie



Ordna högsta kvalitet utan att förlora bilddetaljer med denna HP MFP. Enkel kopiering, skanning och utskrift av CAD-ritningar och grafik vid behov med en snabb enhet som ger överlägsen skanning och utskrift.



HP Designjet T1120
HD
multifunktionsskrivare

Utformad särskilt för GIS-kunder, stora företag och kopieringsbyråer som behöver förstklassig kvalitet och avancerade funktioner för kopiering, skanning, prestanda och administration, alltihop från en enda, integrerad enhet.

Bästa möjliga kopiering, skanning och utskrift.

Skapa professionella utskrifter: HP Vivera-bläck med tre svarta bläckpatroner producerar en stor mängd färger, bl.a. äkta neutralt grå, och fina detaljer. Hög nivå av kvalitet och noggrannhet med CCD-skanningsteknik och inbyggd PS för bredare färgspektrum. Spara utrymme: skanna och arkivera äldre dokument, även vikta. Snabbtorkande HP Vivera-bläck ger utskrifter av hög kvalitet som inte smetar. Skapa slående storformataffischer som för din talan högt och tydligt¹.

Håll deadlines och imponera på kunderna genom att få jobbet gjort snabbt och effektivt.

Skanna färgdokument vid hastigheter på upp till 5 cm per sekund och svartvita på upp till 15 cm per sekund (400 dpi turboläge). Skriv ut dokument i A1-format vid upp till 35 sekunder per sida². Satsvis skanning och utskrift går snabbt och enkelt med det kostnadsfria HP Instant Printing Utility och kollationeringsfunktioner. Tack vare skrivarens bearbetningsarkitektur och ett minne på 80 GB kan du snabbt återgå till arbetet. Du styr MFPn och alla kopierings-, skannings- och utskriftsfunktioner via en stor mängd effektiva administrationsverktyg.

Gör mer med unik, integrerad HP-lösning

Hantera storformatdokument från skanning till utskrift eller arkivering: de många funktionerna i denna MFP arbetar säkert ihop och ger en mycket effektiv lösning. Inbyggda smarta funktioner ger dig grundläggande information om skrivarstatus och åtkomst till utskriftskön. Spara värdefullt arbetsutrymme med en integrerad lösning som samlar flera funktioner på liten yta. Anpassa dig snabbt efter nya önskemål och krav från kunderna, med förhandsgranskning i realtid och retuscheringsprogram.

¹ Serif PosterDesigner Pro för HP är en tillvalsfunktion; ingår inte, säljs separat

² Tid för mekanisk utskrift på vanligt papper i snabbt ekonomiläge.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	HP bläckstråleskrivare
Skrivarhuvudets munstycken	2112
Utskriftskvalitet	Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi från 1200 x 1200 inmatade dpi med maximal detaljätergivning vald
Antal bläcksorter	Cyan, grå, magenta, matt svart, fotosvart, gul
Bläcktyper	Färgpulverbaserat (C, M, Y, G, PK), pigmentbaserat (MK)
Bläckdropparnas storlek	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Utskriftshastighet	Ekonomikvalitet: 41 m ² /h (bestruket), A1-linjeritning i färg: 35 sek/sida (vanligt), 72 A1-utskrifter i timmen (vanligt, ekonomiläge). 10 m ² /h (bestruket), 6,7 m ² /h (glättat)
Skanningshastighet	Färg (200 dpi/400 dpi turbo): upp till 5,1 cm/sek; Svartvitt (200 dpi/400 dpi turbo): upp till 15,2 cm/sek
Skanningsupplösning	Upp till 9600 dpi
Linje	Linjenoggrannhet: +/- 0.1%. Minsta bredd: Minsta linjebredd (HP-GL/2-adresserbar): 0,02 mm, garanterad minsta linjetjocklek (ISO/IEC 13660:2001(E)): 0,06 mm
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.6, TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Minne	Standard: Skrivare: 384 MB; Skanner: 1 GB; Maximal: Skrivare: 384 MB; Skanner: 1 GB; Hårddisk: Skrivare: standard, 80 GB; Skanner: standard, 40 GB.
Utskriftsmarginaler (mm)	Rulle högst upp: 5 mm; längst ned: 5 mm; vänster: 5 mm; höger: 5 mm Ark 5 mm (övre), 5 mm (höger), 5 mm (vänster), 1,675 mm (nedre)
Medietyper	Skrivare: ekonomipapper och bestrukt papper (ekonomipapper, bestruket, tjockt bestruket, supertjockt matt bestruket, färgat), tekniskt papper (naturlig textur, genomskinligt ekonomipapper, veläng), film (transparent, matt, polyester), fotopapper (satin, glättat, medelglättat, matt, höggglättat), bakgrundsbelyst, självhäftande (genomskinlig självhäftande polyesterfilm, inomhuspapper, polypropylen, vinyl); Skanner: icke-strävt papper, veläng, mylar, sepia, bläckkopier, plastfilm, plastlaminat, skumkartong, kartong. (Ingen plywood, stenplattor, metallplattor eller sträva material, smutsiga, skrovliga, ytor med vassa kanter eller metallklämmor eller brända ytor eller OH-filmer.)
Mediestorlekar	Standard: A4, A3, A2, A1, A0. Anpassade: 216 x 279 till 1118 x 1676 mm
Maximal medielängd	Rulle: 91,4 m. Ark: 1676,4 mm
Maximal materialvikt	Skrivare: 1118 mm; Skanner: 1067 mm
Materialtjocklek	Skrivare: upp till 0,8 mm; Skanner: upp till 15,2 mm
Rekommenderad materialvikt	60 till 328 g/m ²
Rulle	Maximal diameter: 135 mm
Mediekapacitet	Skrivare: arkmätning, rullmätning, automatisk skärning; Skanner: arkmätning
Gränssnitt och anslutningar	Standard: Skrivare: 1 Gigabit Ethernet-port (1000Base-T); 1 Hi-Speed USB 2.0-port; 1 EIO Jetdirect tillbehörspåse; Skanner: 1 Gigabit Ethernet-port (1000Base-T); 1 FireWire-port (IEEE-1394a-anpassad). Tillval: HP Jetdirect printserver
Drivrutiner som medföljer	HP-GL/2, HP-RTL och PostScript®-drivrutiner för Windows® (optimerade för AutoCAD 2000 och senare), HP PCL 3 GUI- och PostScript®-drivrutiner för Mac OS X, stöd för Citrix® XenApp- och Citrix® XenServer-miljöer
Passar följande operativsystem	Windows Vista® (32- och 64-bitars), Microsoft® Windows® Server 2008 (32- och 64-bitars), XP Home och Professional (32- och 64-bitars), Server 2003 (32- och 64-bitars), Mac OS X v10.4, Mac v10.5, Novell® NetWare 5.x, 6.x, Citrix® XenApp, Citrix® XenServer. Hämta den senaste informationen om uppgradering av drivrutiner på http://www.designjet.hp.com
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB ledigt hårddiskutrymme. Mac OS X v10.4 eller senare: PowerPC G3- eller Intel® Core-processor, 256 MB RAM, 1 GB ledigt hårddiskutrymme
Strömförsörjning	Krav: Inspänning (autoreglerande) 100 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), max 2 A. Tillbehör: Internt: inbyggt universellt nätaggregat. Energiförbrukning: Max 330 W, max 65,3 W (vänteläge), max 44,4 W (energiparläge), max 1,69 W (avstängd)
Yttermått (b x d x h)	Utan emballage: 1900 x 1000 x 1600 mm
Vikt	Utan emballage: 200 kg. Med emballage: 278 kg
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 5 till 40 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 35 °C (beroende på papperstyp). Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet (beroende på papperstyp). Förvaringstemperatur: -25 till 55 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 0 till 95 % RH. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd6,9 B(A) (aktiv/utskrift), 5,8 B(A) (vänteläge). Ljudtryck: LpAm55 dB(A) (aktiv/utskrift), 42 dB(A) (vänteläge)
Certifikat	Säkerhet: EU (LVD- och EN60950-1-anpassning). EMC-certifieringar: Överensstämmelse för produkter i klass A ITE: EU (EMC-direktivet)
Garanti	Två års begränsad hårdvarugaranti inklusive gratis telefonsupport och service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Beställningsinformation

CK841A Skrivare, skrivhuvuden (3 x 2 färger vardera), startbläckpatroner, 1118 mm ställ, snabbrefrensguide, installationsanvisningar, startprogramvara, skanner, pekskärm (panel-PC), tangentbord, dokumentations-CD för skanner, DVD för systemåterställning, kundserviceguide, USB-kabel, FireWire-kabel, Ethernet-kabel, strömkablar

Tillbehör

Q6709A HP Designjet 44-tums rullmatningsspindel
J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit printserver
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
CN088A Serif PosterDesigner Software Pro för HP Designjet-skrivare

Bläckpåfyllning

C9380A HP 72 skrivhuvud, grått och fotosvart
C9383A HP 72 magenta och cyan skrivhuvud
C9384A HP 72 matt svart och gult skrivhuvud
C9397A HP 72 69 ml fotosvart bläckpatron
C9398A HP 72 69 ml cyan bläckpatron
C9399A HP 72 69 ml magenta bläckpatron
C9400A HP 72 69 ml gul bläckpatron
C9401A HP 72 69 ml grå bläckpatron
C9403A HP 72 130 ml mattsvart bläckpatron
C9370A HP 72 130 ml fotosvart bläckpatron

Förbrukningsmedier

Q6627A HP Super Heavyweight Plus matt papper - 914 mm x 30,5 m (36 tum x 100 fot)
Q6628A HP Super Heavyweight Plus matt papper - 1067 mm x 30,5 m (42 tum x 100 fot)
C6019B HP bestrukt papper - 610 mm x 45,7 m (24 tum x 150 fot)
CG886A HP skrynkelfritt tungt bestrukt papper - 610 mm x 30,5 m (24 tum x 100 fot)
CG891A HP återvunnet ekonomipapper - 1067 mm x 45,7 m (42 tum x 150 fot)

Service och support

UH467E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag, 3 år
UH468E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag, 4 år
UH469E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag, 5 år
UH473E HP Care Pack, hårdvarusupport på platsen inom 4 h samma dag 13x5, 3 år
UH476PE HP Care Pack, eftergarantiservice med hårdvarusupport nästa arbetsdag, 1 år
UH478PE HP Care Pack, eftergarantiservice med hårdvarusupport på platsen samma dag inom 4 h 13x5, 1 år
H7604E standardinstallation
H4518E nätverksinstallation

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/uk>



Publicerad inom EMEA 04/09 4AA2-3977SVE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

